

www.ftemaximal.com


maximal

MAX S202

Digitaler SAT - Receiver

Kompakte Bauform im eleganten Design mit klaren Linien

Benutzerfreundliche Bedienung durch Tasten auf der Gerätefront und ein übersichtliches Bildschirmmenü

Software Update via Satellit (OTA)

UHF Modulator zum Anschluß an älteren TV Geräten


Smartcardreader



Die Receiver der Serie MAX bieten Digitalempfang höchster Brillanz in Bild und Ton. Alle Geräte verfügen über einen integrierten Installationsassistenten, der eine reibungslose Inbetriebnahme ermöglicht. Neben 8 verschiedenen Menüsprachen bieten diese Receiver eine vorsortierte Sendertabelle an, die je nach Kundenwunsch beliebig modifiziert werden kann. Jeder Receiver verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), welcher den Nutzer immer mit den aktuellsten Informationen versorgt. Soll mehr als ein Gerät aus unserem Hause in einem Raum (Videoaufnahme) betrieben werden, bieten die Fernbedienungen bis zu drei verschiedene Einstellungen. Durch die integrierte Frontbedienung ist auch eine Steuerung des Gerätes ohne Fernbedienung möglich. Der in jedem Gerät integrierte Videotextgenerator überzeugt durch seine Schnelligkeit und macht es möglich, auch auf Fernsehern ohne eingebautem Videotext diesen zu nutzen.

Fte[®] maximal **MAX S202**

Typ	MAX S202
Artikelnummer	0720024
Empfangsbereich	DVB-S
Programmspeicherplätze	4000
UHF Modulator	UHF C21-C69
Smartcard- Reader *	1
Stromsparmodus (LPC)	Ja
Vorprogrammierte Satelliten	Astra / Hotbird
OSD Sprachen	D / E / F / S / P / I / T / A
Installationsassistent	Ja
Videoausgangssignal RGB / CVBS	Programmierbar
Radiotaste	Ja
Datentransfer Receiver --> Receiver	Ja über RS 232
Netzschalter am Gerät	Ja
Antennenpegel- / Qualitätsanzeige	Ja
Scartanschlüsse	2
Automatische Formaterkennung 4:3 / 16:9	Ja
Optischer Audioausgang AC3	Ja
elektrisch Audioausgang AC3	Ja
Videotext über OSD	Ja
Software-Update via RS 232	Ja
Software- Update via SAT	Ja
Frequenzbereich (MHz)	950-2150
Eingangsspegel (dBµV)	42-82
Anschlüsse	2x F (In+Loop)
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3
Schaltsignale LNC	13 / 18 V (500 mA) 0-22 KHz
Modulator Ausgangspegel typ.	75 dBµV
Schaltnetzteil	90-260 VAC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max. (W)	15 / 3 (Standby)
Abmessung (mm)	245x45x180
Abmessung der Verpackung (mm)	260x70x280
Gewicht (Kg)	1,2



* Smartcard-Reader